

TWMとTWの2つの共通仕様

① 1,100デシテックスでサイドまで2重張り

パーフェクト! ボートカバーいらず
TWM & TWは1,100デシテックスのチューブを、同じ強靱な1,100デシテックスの底布で2重張り。岩場や過酷な環境に最適です。



また、カバーの隙間から水が入ると、重くて引き上げづらい。



チューブ
1,100
デシテックス

2重張り
スーパーstrong

底布
1,100
デシテックス



② 剛性の高いエアフロア

TWシリーズは剛性の高いリジッドフレックスのエアフロアを採用。TWM-270とTW-270NはV型高圧エアフロアでパウボトムがV形状となり、安定した操船性を実現します。TW-229Nは小型なので高圧フラットエアフロアを採用しています。



TWM & TW

強靱な2重張りボート

2重張りボトムで過酷な環境にも対応するローイングボートとして人気の高いTWシリーズ。トランサムボード仕様のTWMが加わり、多彩な遊び方に対応するシリーズへと進化しました。



最大のポイント!

エンジンとランチングホイールが装着可

TWMは32cmのトランサムボード付きなので2馬力エンジンとランチングホイールを装着できます。



3つのキーポイント

防舷材までの完全2重貼りでボートカバーいらず

丸型モデルとエンジンが取付できるトランサムモデル

過酷な測量・作業現場などでも大活躍!

いろいろ付いて

お得 **GS** セットは P.39

TW-229N

リジッドフレックス



ジェイモ1.2馬力エンジンとモーターマウントの取付例(オプション)

TW-270N

リジッドフレックス



スーパーstrong艇として、測量などの作業現場や浅瀬などで多く活用されています



品名	TWM-270	TW-229N	TW-270N
指標価格	138,000円	122,000円	132,000円
定員(人) / 積載量(kg)	4/360	2 / 180	4 / 360
サイズ(cm)	全長270・全幅130・チューブ径35・船内長185・船内幅60	全長229・全幅130・チューブ径35・船内長140・船内幅60	全長270・全幅130・チューブ径35・船内長185・船内幅60
総重量(船体重量)(kg)	25 (19)	20 (15)	24 (18)
気室数	4 (チューブ本体3・エアフロア)	3 (チューブ本体2・エアフロア)	
底形式 / キール形式	V型高圧エアフロア+ダイナキール	高圧エアフロア / ダイナキール	V型高圧エアフロア+ダイナキール
最大出力	2PS以下 トランサムS	1.5PS / 60lbs以下 トランサムL (MMT取り付け時)	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板1枚、補修キット、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ

機装品	
アンカーローラー	ダイナキール
ベルト式ライフライン	リフティングハンドル
セルフペーラー	フィッシングロッドホルダー
オールストップパー(ボールロ式)	ランチングホイール取り付け穴